

RAPID



PRINTABLE
FLOOR COVERING

classificazione al fuoco resistance against fire clasificación al fuego classement feu	Bfl-s1
composizione - composition composició - composition	100% fibra poliammidica - 100% PA
fondo - backing soporte - dossier	juta sintetica - action backing jute sintético - jute synthétique
aspetto aspect aspecto aspect	tufting Velluto 1/10 tinto in pezza tufted velour 1/10 piece-dyed tufting 1/10 teñido en pieza velours tufté 1/10 teint en pièce
numero punti/m2 number of knots/m2 número de puntos/m2 nombre de points/m2	205.000
solidità alla luce light fastness resistencia a la luz solidité à la lumière	ISO 105 B02 2000 ≥ 5-6
solidità del colore allo sfregamento a secco rubbingfastness dry resistencia al refregamiento seco solidité au frottement sec	ISO 105 X12 2001 ≥ 4-5
solidità del colore allo sfregamento a umido rubbingfastness wet resistencia al refregamiento húmedo solidité au frottement humide	ISO 105 X12 2001 ≥ 4-5
solidità colori all'acqua - cambio colore waterfastness - change in colour resistencia colores al agua - cambio colores solidité des coloris à l'eau - changement de coloris	ISO 105 E01 2002 ≥ 4
solidità colori all'acqua - sfumatura colore waterfastness staining resistencia colores al agua - gradación colores solidité à l'eau - nuance coloris	ISO 105 E01 2002 ≥ 4
peso felpa - pile weight peso fibra - poids fibre	500 g/m2
peso totale - total weight peso total - poids total	1.520 g/m2 (+/- 15%)
spessore totale - total thickness espesor total - épaisseur total	+/- 6 mm
dimensione pezze	ml 25 ca x h.cm 200/400 cod. 23 ml 25/30 ca. x h. cm 250
size of the rolls medida piezas dimension des pièces	disponibile in tappeti su misura con o senza orlatura a filo available in mats made to measure with or without overlocking disponible en alfombras a medida con o sin borde a hilo disponible en tapis sur mesure avec ou sans surjet



